


1.	Nom et code d'identification unique du produit type:	Panel PIR SL-BL Mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) avec un parement composite kraft aluminium
2.	Destination prévue du produit :	Isolant thermique pour le bâtiment (ThIB).
3.	Fabricant :	Poliuretanos, S.A. Z.I. El Trust, Ctra. C-65, km 16 17244 Cassà de la Selva - Girona (Spain) Tel. +34 972 46 04 72 Fax. +34 972 46 17 19 e-mail: info@poliuretanos.com
4.	Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction (EVCP):	EVCP 4 (Réaction au feu) EVCP 3 (Autres propriétés)
5.	Norme harmonisée : Organisme notifié : Laboratoire notifié :	EN 13165:2012+A1 :2015 - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) , laboratoire notifié N° 0679.

6. Performances déclarées :

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances</i>		
Réaction au feu	F		
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	NPD	
	Absorption d'eau à long terme	WL(T)1	
	Planéité après immersion partielle	NPD	
Dégagement de substances dangereuses	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible		
Indice d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD	
Indice d'isolation acoustique aux bruits aériens directs	Absorption acoustique	NPD	
Incandescence continue	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible		
Résistance thermique	Résistance thermique R_D ($m^2 \cdot K/W$)	$d_N:40mm R_D=1,85$ $d_N:80mm R_D=3,70$ $d_N:48mm R_D=2,20$ $d_N:90mm R_D=4,15$ $d_N:52mm R_D=2,40$ $d_N:95mm R_D=4,40$ $d_N:56mm R_D=2,60$ $d_N:100mm R_D=4,65$ $d_N:61mm R_D=2,80$ $d_N:105mm R_D=4,85$ $d_N:68mm R_D=3,15$ $d_N:112mm R_D=5,20$ $d_N:75mm R_D=3,45$ $d_N:120mm R_D=5,55$	
		Conductivité thermique λ_D ($W/m \cdot K$)	0,022
		Épaisseur $d_N: 40-120$	T2
		Perméabilité à la vapeur d'eau	
Contrainte en compression	$e \leq 45mm$	CS(10\Y)175	
	$e \geq 50mm$	CS(10\Y)200	
Résistance à la traction / flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	NPD	
Durabilité de la réaction au feu contre la chaleur, les conditions climatiques, le vieillissement / dégradation	Les propriétés de réaction au feu ne changent pas avec le temps		
Durabilité de la résistance thermique contre la chaleur, les conditions climatiques, le vieillissement/ dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(a)	
	Durabilité de la résistance thermique contre le vieillissement / dégradation	(a)	
	Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)3	
	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	NPD	
	Méthodes pour la détermination des valeurs de la résistance thermique et la conductivité thermique contre le vieillissement	(a)	
Durabilité de la résistance en compression contre le vieillissement / dégradation	Fluage en compression	NPD	
(a) La valeur déclarée de la conductivité thermique intègre l'effet du vieillissement avec le temps extrapolé à 25 ans.			

Les performances du produit identifié antérieurement sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, de conformité avec le Règlement (UE) n° 305/211, sous la seule responsabilité du fabricant identifié avant.

Signé pour le fabricant et son nom par :



Poliuretanos, s.a.
 Ctra. C-65, Km. 16 - Pol. Ind el Trust
 Tel. 972 46 04 72 - Fax 972 46 17 19
 17114 CASSÀ DE LA SELVA - Girona

F. Bollo
 Directeur général

Cassà de la Selva, 04.04.2016