

1.	Nom et code d'identification unique du produit type :	Panel PUR AL Mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) avec un parement composite aluminium kraft
2.	Destination prévue du produit :	Isolant thermique pour le bâtiment (ThIB).
3.	Fabricant :	Poliuretanos, S.A. Z.I. El Trust, Ctra. C-65, km 16 17244 Cassà de la Selva - Girona (Spain) Tel. +34 972 46 04 72 Fax. +34 972 46 17 19 e-mail: info@poliuretanos.com
4.	Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction (EVCP) :	EVCP 4 (Réaction au feu) EVCP 3 (Autres propriétés)
5.	Norme harmonisée : Organisme notifié : Laboratoire notifié :	EN 13165 :2012+A2 :2016 - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) , laboratoire notifié N° 0679. APPLUS LGAI Technological Center , laboratoire notifié N° 0370.

DECLARATION OF PERFORMANCE
CPR-2013.21_4
EN 13165 :2012+A2 :2016
CSTB, N° 0679
APPLUS LGAI Technological Center, N° 0370

6. Performances déclarées :

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances</i>	
Réaction au feu	Utilisation générique	F
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme Absorption d'eau à long terme	NPD WL(T)1
	Planéité après immersion partielle	NPD
Dégagement de substances dangereuses	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Indice d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Indice d'isolation acoustique aux bruits aériens directs	Absorption acoustique	NPD
Incandescence continue	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Résistance thermique	Résistance thermique R_D ($m^2 \cdot K/W$)	$d_N: 30mm R_D=1,05$ $d_N: 40mm R_D=1,40$ $d_N: 50mm R_D=1,75$ $d_N: 60mm R_D=2,10$ $d_N: 80mm R_D=2,95$
	Conductivité thermique λ_D ($W/m \cdot K$)	$d_N < 80mm \lambda_D=0,028$ $80 \leq d_N \lambda_D=0,027$
	Épaisseur $d_N: 30-80$	T2
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD
Contrainte en compression	Contrainte en compression	CS(10\Y)175
Résistance à la traction / flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	NPD
Durabilité de la réaction au feu contre la chaleur, les conditions climatiques, le vieillissement / dégradation	Les propriétés de réaction au feu ne changent pas avec le temps	
Durabilité de la résistance thermique contre la chaleur, les conditions climatiques, le vieillissement/ dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(a)
	Durabilité de la résistance thermique contre le vieillissement / dégradation	(a)
	Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)3
	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	NPD
	Méthodes pour la détermination des valeurs de la résistance thermique et la conductivité thermique contre le vieillissement	(a)
Durabilité de la résistance en compression contre le vieillissement / dégradation	Fluage en compression	NPD
(a) La valeur déclarée de la conductivité thermique intègre l'effet du vieillissement avec le temps extrapolé à 25 ans.		

Les performances du produit identifié antérieurement sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, de conformité avec le Règlement (UE) n° 305/211, sous la seule responsabilité du fabricant identifié avant.

Signé pour le fabricant et son nom par :



Ctra. C-65, Km. 16 - Pol. Ind el Trust
Tel. 972 46 04 72 - Fax 972 46 17 19
E-72111 CASSÀ DE LA SELVA - Girona
Directeur général

Cassà de la Selva, 14.09.2017